

# シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用

吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。

シャワーバス水栓 浴槽 洗い場兼用

商品特長

価格表

シャワーヘッド

その他

## サーモスタット

### クロマーレス

■ シャワーの詳細はP.904・905参照。



節湯 B1 節湯 B

- 本体昇温防止
- ソフトサーモ
- 防カビホース

**BF-WM145TSG** 新 逆止弁 ¥39,800

サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルスプレーシャワー  
呼び径13mm 吐水口長さ170mm

**BF-WM145TNSG** 新 逆止弁 ¥42,900

**BF-WM145TSG (250)** 新 逆止弁 ¥39,800  
吐水口長さ250mm

**BF-WM145TNSG (250)** 新 逆止弁 ¥42,900


**BF-WM145TSG (300)** 新 逆止弁 ¥40,800  
吐水口長さ300mm

**BF-WM145TNSG (300)** 新 逆止弁 ¥43,900

### クロマーレス + シャワーヘッド組合せ例

シャワーヘッド	品名	節湯	品番	価格	品番	価格
	エコフル スイッチ 多機能 シャワー	節湯 A1 節湯 B1 節湯 B 節湯 AB	BF-WM145TSBW 新 逆止弁	¥67,000	BF-WM145TNSBW 新 逆止弁	¥70,100
	エコフル 多機能 シャワー	節湯 B1 節湯 B	BF-WM145TSB 新 逆止弁	¥57,000	BF-WM145TNSB 新 逆止弁	¥60,100
	エコフル スイッチ シャワー (メッキ仕様)	節湯 A1 節湯 B1 節湯 B 節湯 AB	BF-WM145TSCW 新 逆止弁	¥58,000	BF-WM145TNSCW 新 逆止弁	¥61,100
	エコフル スプレー シャワー (メッキ仕様)	節湯 B1 節湯 B	BF-WM145TSC 新 逆止弁	¥48,000	BF-WM145TNSC 新 逆止弁	¥51,100
	エコフル スイッチ シャワー	節湯 A1 節湯 B1 節湯 B 節湯 AB	BF-WM145TSDW 新 逆止弁	¥49,800	BF-WM145TNSDW 新 逆止弁	¥52,900
	エコフル スプレー シャワー	節湯 B1 節湯 B	BF-WM145TSG 新 逆止弁	¥39,800	BF-WM145TNSG 新 逆止弁	¥42,900

簡易施工の取付脚「回せるもん」タイプも用意しております。



■ 詳細はP.956参照

## 一般水栓



節湯 B1 節湯 B

- 定量止水
- 本体昇温防止
- ソフトサーモ
- 防カビホース

**BF-7140TSD** 逆止弁 ¥74,800

サーモスタット付シャワーバス水栓エコフルスプレーシャワー  
呼び径13mm 吐水口長さ170mm

**BF-7140TNSD** 逆止弁 ¥78,100



節湯 B1 節湯 B

- 定量止水
- 本体昇温防止
- ソフトサーモ
- 防カビホース
- 抗菌ハンドル

**BF-M140TSD** 逆止弁 ¥62,500

サーモスタット付シャワーバス水栓エコフルスプレーシャワー  
呼び径13mm 吐水口長さ170mm

**BF-M140TNSD** 逆止弁 ¥65,800

### ● 定量止水機能

希望の湯量目盛りにセットするだけで、自動的にお湯が止まる便利な機能を備えた水栓。時間のムダを省き、経済的に給湯します。

計量範囲(L)	50～300
吐水精度	設定量の±20%
湯水圧力範囲	0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)

### ▲ 注意

- お使いになる前に必ず適温であることを確かめてください。
- メッキ仕様のシャワーヘッドはぶついたり落としたり、床に置いて使わないでください。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。
- スイッチシャワーの場合、シャワーヘッドをホースから外さないでください。故障の原因となります。

### ご購入の前に

#### 施工について

■ メッキ仕様のシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など不特定多数の方が頻りに利用する浴場では、メッキの表面がはがれる恐れがありますので使用しないでください。

#### 取扱いについて

- サーモスタット付水栓は、現場の使用条件(給水・給湯圧力、給水・給湯温度)によっては、表示どおりの温度が出ない場合があります。その場合は、温度調節ハンドルを調整してください。LIXILトータルサービスにおいても調整を承りますが有料作業になります。
- サーモスタット付水栓は、湯水を混合するため給湯器の設定温度よりぬるめのお湯が出ます。給湯器の設定温度は、50℃以上をおすすめします。ただし、ヤケド防止のため60℃を超えない設定としてください。
- サーモスタット付水栓は、2ハンドル水栓からの取替えの際は、流量が減る場合があります。
- 水を止めた後、シャワーヘッドから少しの間、水が流れる場合がありますが、残留水が排出されるため故障ではありません。